

## Alu-Seilauszugleiter, zweiteilig, gebördelt

- leichte Ausführung, zweiteilig, parallel, mit Mauerrollen
- von Sprosse zu Sprosse mit Seil und Fallhaken verstellbar
- stabile, gebördelte Sprossen- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil rechteckig 75 x 25 mm
- Alu-Vierkantsprossen gerillt 26.5 x 26.5 mm
- Sprossenabstand 280 mm, Aussenbreite 430 mm
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5075/10)
- da Leitern ab einer Länge von 3 m gemäss Norm SN EN 131 mit einer Standverbreiterung ausgerüstet sein muss, liefern wir diese Leitern wahlweise mit einer verschraubbaren Quertraverse (Länge 100 cm) oder einem konischem Standteil; dies als Garant für eine hohe Standsicherheit (ohne Lagerbestand, Produktion auf Bestellung)



**9424**

Artikel-Nr.	9424	9428	9432	9436	9440
Länge ausgezogen (cm)	600	720	830	950	1'060
Länge geschlossen (cm)	360	415	470	525	580
Anzahl Sprossen	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Gewicht (kg)	23.9	26.8	30	34.8	38.2
Länge des Seils (m)	6	7	8	9	10
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	785.-	907.-	1'034.-	1'142.-	1'250.-



**schraubbarer Querfuss**



**konischer  
Standfuss**