

Alu-Handschiebeleiter, zweiteilig, gebördelt und geschweisst

- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Standteil einzeln als Anstell-Leiter verwendbar
- stabile, gebördelte und z.T. geschweisste Sprossen- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil rechteckig 60 x 25 mm, bzw. 75 x 25 mm
- Alu-Vierkantsprossen 26.5 x 26.5 mm
- Sprossenabstand 280 mm, Aussenbreite 430 mm
- Einhängenhaken mit automatisch einrastendem Sperrhebel
- hohe Standsicherheit durch konische Standleiter
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5060/10, bzw. 5075/10)

Artikel-Nr.	7412	7416	7420	7424
Länge ausgezogen (cm)	300	410	500	610
Länge geschlossen (cm)	190	250	300	360
Breite am Fuss (cm)	73	85	98	98
Anzahl Sprossen	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Holm-Profil (mm)	60 x 25	60 x 25	60 x 25	60 x 25
Gewicht (kg)	10.5	12.3	15.3	17.2
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	375.-	449.-	526.-	598.-

Artikel-Nr.	7428	7432	7436
Länge ausgezogen (cm)	720	830	920
Länge geschlossen (cm)	420	470	530
Breite am Fuss (cm)	98	98	98
Anzahl Sprossen	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Holm-Profil (mm)	75 x 25	75 x 25	75 x 25
Gewicht (kg)	25	28.7	31.7
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	674.-	749.-	825.-



7424