

## Alu-Anstell-Leiter, gebördelt und z.T. geschweisst

- Leiter beidseitig verwendbar
- ab 12 Sprossen mit konischem Standteil für hohe Standsicherheit
- stabile, gebördelte und z.T. geschweisste Sprossen- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil rechteckig 60 x 25 mm, bzw. 75 x 25 mm
- Alu-Vierkantsprossen gerillt 26.5 x 26.5 mm, Sprossenabstand 280 mm
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5060/10, bzw. 5075/10)

Artikel-Nr.	6006	6008	6010	6012	6014
Länge der Leiter (cm)	193	249	299	361	417
Breite aussen (cm)	37	37	37	37	43
Breite am Fuss (cm)	37	37	37	98	98
Holm-Profil (mm)	60 x 25	60 x 25	60 x 25	60 x 25	60 x 25
Gewicht (kg)	4.7	61.1	7.5	8.5	12.5
Verkaufspreis (CHF)	163.-	204.-	254.-	308.-	359.-

Artikel-Nr.	6016	6018	6020	6024	6026
Länge der Leiter (cm)	473	529	585	697	753
Breite aussen (cm)	43	43	43	43	4
Breite am Fuss (cm)	98	98	98	98	98
Anzahl Sprossen	16	18	20	24	26
Holm-Profil (mm)	75 x 25	75 x 25	75 x 25	75 x 25	75 x 25
Gewicht (kg)	14.2	16.2	17.8	20.9	22.8
Verkaufspreis (CHF)	409.-	462.-	495.-	586.-	602.-



6010



konischer  
Standfuss