

## Alu-Bockschiebeleiter, zweiteilig, gebördelt und geschweisst

- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Leiter sowohl als Bock- als auch als Schiebeleiter benutzbar
- Standteil einzeln als Anstell-Leiter verwendbar
- stabile, gebördelte und z.T. geschweisste Sprossen- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil rechteckig 60 x 25 mm, bzw. 75 x 25 mm
- Alu-Vierkantsprossen 26.5 x 26.5 mm
- Sprossenabstand 280 mm, Aussenbreite 430 mm
- Aushängesicherung und Spreizsicherungsgurt
- Einhängenhaken mit automatisch einrastendem Sperrhebel
- hohe Standsicherheit durch konische Standleiter
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5060/10, bzw. 5075/10)

Artikel-Nr.	8412	8416	8420	8424
Länge ausgezogen (cm)	301	413	497	609
Länge geschlossen (cm)	193	249	305	361
Breite am Fuss (cm)	73	85	98	98
Anzahl Sprossen	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Holm-Profil (mm)	60 x 25	60 x 25	60 x 25	60 x 25
Gewicht (kg)	11	13	16.5	18.3
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	<b>646.-</b>	<b>777.-</b>	<b>908.-</b>	<b>1'040.-</b>

Artikel-Nr.	8428	8432	8436
Länge ausgezogen (cm)	721	833	985
Länge geschlossen (cm)	417	473	529
Breite am Fuss (cm)	98	98	98
Anzahl Sprossen	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Holm-Profil (mm)	75 x 25	75 x 25	75 x 25
Gewicht (kg)	26.6	29.6	33.1
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	<b>1'176.-</b>	<b>1'302.-</b>	<b>1'432.-</b>

