

Alu-Bockleiter, geschweisst

- einseitig begehbar, zusammenklappbar
- stabile, geschweisste Tritt- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil flachoval 35 x 20 mm
- 2 bis 6 Tritte mit verstärkter Standfläche, 120 mm tief
- Sicherheitsbügel für einen sicheren Stand auf der Plattform
- starke Spreizsicherung aus Chromnickelstahl
- hohe Standsicherheit durch konische Steig- und Stützholme
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5035/11)
- Leiter wahlweise eloxiert ("1xxx.E") oder roh (nicht eloxiert)

Variante 1000 - Leiterntritte mit Gummispezialbelag

Artikel-Nr.	1002	1003	1004	1005	1006
Anzahl Tritte	2	3	4	5	6
senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm)	48	71	94	117	140
Arbeitshöhe (cm)	218	241	264	287	310
Breite am Fuss (cm)	42	45	48	51	54
Gewicht (kg)	4.1	5.2	6.4	7.6	9.2
Leiterlänge geschlossen (cm)	116	141	166	191	216
Spreizlänge (cm)	50	64	78	92	106
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	247.-	271.-	299.-	344.-	388.-
Zuschlag Eloxal, exkl.MwSt. (CHF)	51.-	63.-	78.-	98.-	117.-



1004

Variante 1100 - gelochte Leiterntritte

Artikel-Nr.	1103	1104	1105	1106
Anzahl Tritte	3	4	5	6
senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm)	71	94	117	140
Arbeitshöhe (cm)	241	264	287	310
Breite am Fuss (cm)	45	48	51	54
Gewicht (kg)	5	6.2	7.3	8.9
Leiterlänge geschlossen (cm)	141	166	191	216
Spreizlänge (cm)	64	78	92	106
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	238.-	270.-	299.-	379.-
Zuschlag Eloxal, exkl.MwSt. (CHF)	63.-	78.-	98.-	117.-



1104