

Alu-Stufen, geschweisst

- einseitig begehbar, nicht klappbar
- stabile, geschweisste Tritt- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil flachoval 50 x 20 mm
- 120 mm tiefe Tritte, mit verstärkter Standfläche
- sicherer Stand auf der Doppeltritt-Plattform
- hohe Standsicherheit durch konische Steig- und Stützholme
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5050/11 vorne - 5050/10 hinten)
- Leiter wahlweise eloxiert ("3xxx.E") oder roh (nicht eloxiert)
- **Artikel 3004, bzw. 3104 wird nur auf Bestellung produziert !**

Variante 3000 - Tritte mit Gummispezialbelag

Artikel-Nr.	3002	3003	3004
Anzahl Tritte	2	3	4
senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm)	40	60	80
Arbeitshöhe (cm)	210	230	250
Breite am Fuss (cm)	52	52	52
Gewicht (kg)	4.2	5.4	6.6
Spreizlänge (cm)	50	65	80
Trittabstand (cm)	20	20	20
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	259.-	322.-	432.-
Zuschlag Eloxal, exkl.MwSt. (CHF)	38.-	42.-	64.-



Variante 3100 - Gelochte Tritte

Artikel-Nr.	3102	3103	3104
Anzahl Tritte	2	3	4
senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm)	40	60	80
Arbeitshöhe (cm)	210	230	250
Breite am Fuss (cm)	52	52	52
Gewicht (kg)	4	5.1	6.2
Leiterlänge geschlossen (cm)	50	65	80
Spreizlänge (cm)	20	20	20
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	232.-	283.-	335.-
Zuschlag Eloxal, exkl.MwSt. (CHF)	38.-	42.-	64.-

