

Alu-Bockschiebeleiter, dreiteilig, gebördelt und geschweisst

- Ober- und Mittelleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Leiter sowohl als Bock- als auch als Schiebeleiter benutzbar
- Standteil einzeln als Anstell-Leiter verwendbar
- stabile, gebördelte und z.T. geschweisste Sprossen- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil rechteckig 60 x 25 mm, bzw. 75 x 25 mm
- Alu-Vierkantsprossen 26.5 x 26.5 mm
- Sprossenabstand 280 mm, Aussenbreite 430 mm
- Aushängesicherung und Spreizsicherungsgurten
- Einhängenhaken mit automatisch einrastendem Sperrhebel
- hohe Standsicherheit durch konische Standleiter
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5060/10, bzw. 5075/10)

Artikel-Nr.	8618	8624	8630	8636
Länge ausgezogen (cm)	416	584	752	868
Länge geschlossen (cm)	193	249	305	361
Senkrechte Gesamthöhe als Bockleiter	280	396	479	560
Breite am Fuss (cm)	80	92	106	106
Anzahl Sprossen	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Holm-Profil (mm)	60 x 25	60 x 25	75 x 25	75 x 25
Gewicht (kg)	16.4	20	30.2	35
Verkaufspreis (CHF)	952.-	1'150.-	1'346.-	1'520.-

