

## Alu-Seilauszugleiter, zweiteilig, gebördelt

- leichte Ausführung, zweiteilig, parallel, mit Mauerrollen
- von Sprosse zu Sprosse mit Seil und Fallhaken verstellbar
- stabile, gebördelte Sprossen- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil rechteckig 75 x 25 mm
- Alu-Vierkantsprossen gerillt 26.5 x 26.5 mm
- Sprossenabstand 280 mm, Aussenbreite 430 mm
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5075/10)
- da Leitern ab einer Länge von 3 m gemäss Norm SN EN 131 mit einer Standverbreiterung ausgerüstet sein muss, liefern wir diese Leitern wahlweise mit einer verschraubbaren Quertraverse (Länge 100 cm) oder einem konischem Standteil; dies als Garant für eine hohe Standsicherheit (ohne Lagerbestand, Produktion auf Bestellung)



| Artikel-Nr.            | 9424   | 9428   | 9432    | 9436    | 9440    |
|------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Länge ausgezogen (cm)  | 600    | 720    | 830     | 950     | 1'060   |
| Länge geschlossen (cm) | 360    | 415    | 470     | 525     | 580     |
| Anzahl Sprossen        | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16  | 2 x 18  | 2 x 20  |
| Gewicht (kg)           | 23.9   | 26.8   | 30      | 34.8    | 38.2    |
| Länge des Seils (m)    | 6      | 7      | 8       | 9       | 10      |
| Verkaufspreis (CHF)    | 834.-  | 964.-  | 1'098.- | 1'212.- | 1'328.- |



schraubbarer Querfuss



konischer Standfuss