

Alu-Bockleiter, geschweisst, verstärkt

- einseitig begehbar, zusammenklappbar
- stabile, geschweisste Tritt- und Holmverbindungen
- verstärkte Ausführung für höchste Belastung
- Alu-Holmprofil flachoval 50 x 20 mm
- 6 bis 10 Tritte mit verstärkter Standfläche, 120 mm tief
- Sicherheitsbügel für einen sicheren Stand auf der Plattform
- starke Spreizsicherung aus Chromnickelstahl
- hohe Standsicherheit durch konische Steig- und Stützholme
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5050/11)
- Leiter wahlweise eloxiert ("1xxx.E") oder roh (nicht eloxiert)

Variante 1200 - Leitertritte mit Gummispezialbelag

Artikel-Nr.	1206	1207	1208	1209	1210
Anzahl Tritte	6	7	8	9	10
senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm)	140	163	186	209	232
Arbeitshöhe (cm)	310	333	356	379	402
Breite am Fuss (cm)	54	57	60	63	66
Gewicht (kg)	10.4	12.2	13.3	15.4	16.4
Leiterlänge geschlossen (cm)	239	264	289	314	339
Spreizlänge (cm)	117	133	149	165	181
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	427.-	492.-	548.-	609.-	674.-
Zuschlag Eloxal, exkl.MwSt. (CHF)	117.-	136.-	154.-	172.-	190.-



Variante 1300 - gelochte Leitertritte

Artikel-Nr.	1306	1307	1308	1309	1310
Anzahl Tritte	6	7	8	9	10
senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm)	140	163	186	209	232
Arbeitshöhe (cm)	310	333	356	379	402
Breite am Fuss (cm)	54	57	60	63	66
Gewicht (kg)	10	11.4	12.9	14.5	16
Leiterlänge geschlossen (cm)	239	264	289	314	339
Spreizlänge (cm)	117	133	149	165	181
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	388.-	426.-	488.-	556.-	623.-
Zuschlag Eloxal, exkl.MwSt. (CHF)	117.-	136.-	154.-	172.-	190.-

