

Alu-Doppel-Bockleiter, geschweisst

- beidseitig begehbar, zusammenklappbar
- stabile, geschweisste Tritt- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil flachoval 35 x 20 mm
- 2 x 3 bis 2 x 6 Tritte mit verstärkter Standfläche, 120 mm tief
- starke Spreizsicherung aus Chromnickelstahl
- hohe Standsicherheit durch konische Steigholme
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5035/11)
- Leiter wahlweise eloxiert ("2xxx.E") oder roh (nicht eloxiert)

Variante 2000 - Leiterntritte mit Gummispezialbelag

Artikel-Nr.	2006	2008	2010	2012
Anzahl Tritte	2x3	2x4	2x5	2x6
senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm)	72	95	119	142
Arbeitshöhe (cm)	242	265	289	312
Breite am Fuss (cm)	45	48	51	54
Gewicht (kg)	5.6	7.4	9.3	11.3
Leiterlänge geschlossen (cm)	80	104	129	154
Spreizlänge (cm)	78	97	116	135
Verkaufspreis (CHF)	399.-	440.-	499.-	566.-
Zuschlag Eloxal (CHF)	40.-	43.-	57.-	71.-



Variante 2100 - gelochte Leiterntritte

Artikel-Nr.	2106	2108	2110	2112
Anzahl Tritte	2x3	2x4	2x5	2x6
senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm)	72	95	119	142
Arbeitshöhe (cm)	242	265	289	312
Breite am Fuss (cm)	45	48	51	54
Gewicht (kg)	5.3	7	9	10.8
Leiterlänge geschlossen (cm)	80	104	129	154
Spreizlänge (cm)	78	97	116	135
Verkaufspreis (CHF)	347.-	402.-	462.-	535.-
Zuschlag Eloxal (CHF)	40.-	43.-	57.-	71.-



Alu-Doppel-Bockleiter, geschweisst, verstärkt

- beidseitig begehbar, zusammenklappbar
- stabile, geschweisste Tritt- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil flachoval 35 x 20 mm
- 2 x 7 bis 2 x 10 Tritte mit verstärkter Standfläche, 120 mm tief
- starke Spreizsicherung aus Chromnickelstahl
- hohe Standsicherheit durch konische Steigholme
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5050/11)
- Leiter wahlweise eloxiert ("2xxx.E") oder roh (nicht eloxiert)

Variante 2000 - Leitertritte mit Gummispezialbelag

Artikel-Nr.	2014	2016	2018	2020
Anzahl Tritte	2x7	2x8	2x9	2x10
senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm)	165	188	211	234
Arbeitshöhe (cm)	335	358	381	404
Breite am Fuss (cm)	57	60	63	66
Gewicht (kg)	14.4	16.5	18.8	21.1
Leiterlänge geschlossen (cm)	180	203	230	253
Spreizlänge (cm)	154	173	192	211
Verkaufspreis (CHF)	658.-	728.-	810.-	896.-
Zuschlag Eloxal (CHF)	90.-	112.-	126.-	146.-



Variante 2100 - gelochte Leitertritte

Artikel-Nr.	2114	2116	2118	2120
Anzahl Tritte	2x7	2x8	2x9	2x10
senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm)	165	188	211	234
Arbeitshöhe (cm)	335	358	381	404
Breite am Fuss (cm)	57	60	63	66
Gewicht (kg)	13.5	15.5	17.8	20.5
Leiterlänge geschlossen (cm)	180	203	230	253
Spreizlänge (cm)	154	173	192	211
Verkaufspreis (CHF)	663.-	746.-	829.-	897.-
Zuschlag Eloxal (CHF)	90.-	112.-	126.-	146.-

