

Alu-Bockleiter, geschweisst, verstärkt

- einseitig begehbar, zusammenklappbar
- stabile, geschweisste Tritt- und Holmverbindungen
- verstärkte Ausführung für höchste Belastung
- Alu-Holmprofil flachoval 50 x 20 mm
- 6 bis 10 Tritte mit verstärkter Standfläche, 120 mm tief
- Sicherheitsbügel für einen sicheren Stand auf der Plattform
- starke Spreizsicherung aus Chromnickelstahl
- hohe Standsicherheit durch konische Steig- und Stützholme
- absolut gleitsichere Gummifüsse (50502/11)
- Leiter wahlweise eloxiert ("1xxx.E") oder roh (nicht eloxiert)

Variante 1200 - Leiterntritte mit Gummispezialbelag

| Artikel-Nr. | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl Tritte | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm) | 140 | 163 | 186 | 209 | 232 |
| Arbeitshöhe (cm) | 310 | 333 | 356 | 379 | 402 |
| Breite am Fuss (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Gewicht (kg) | 10.4 | 12.2 | 13.3 | 15.4 | 16.4 |
| Leiterlänge geschlossen (cm) | 239 | 264 | 289 | 314 | 339 |
| Spreizlänge (cm) | 117 | 133 | 149 | 165 | 181 |
| Verkaufspreis (CHF) | 460.- | 530.- | 590.- | 656.- | 726.- |
| Zuschlag Eloxal (CHF) | 126.- | 145.- | 165.- | 184.- | 204.- |



Variante 1300 - gelochte Leiterntritte

| Artikel-Nr. | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl Tritte | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| senkrechte Höhe bis oberer Tritt (cm) | 140 | 163 | 186 | 209 | 232 |
| Arbeitshöhe (cm) | 310 | 333 | 356 | 379 | 402 |
| Breite am Fuss (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Gewicht (kg) | 10 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16 |
| Leiterlänge geschlossen (cm) | 239 | 264 | 289 | 314 | 339 |
| Spreizlänge (cm) | 117 | 133 | 149 | 165 | 181 |
| Verkaufspreis (CHF) | 418.- | 458.- | 525.- | 597.- | 670.- |
| Zuschlag Eloxal (CHF) | 126.- | 145.- | 165.- | 184.- | 204.- |

