

## Alu-Handschiebeleiter, zweiteilig, gebördelt und geschweisst

- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Standteil einzeln als Anstell-Leiter verwendbar
- stabile, gebördelte und z.T. geschweisste Sprossen- und Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil rechteckig 60 x 25 mm, bzw. 75 x 25 mm
- Alu-Vierkantsprossen 26.5 x 26.5 mm
- Sprossenabstand 280 mm, Aussenbreite 430 mm
- Einhängenhaken mit automatisch einrastendem Sperrhebel
- hohe Standsicherheit durch konische Standleiter
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5060/10, bzw. 5075/10)

| Artikel-Nr.                     | 7412    | 7416    | 7420    | 7424    |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Länge ausgezogen (cm)           | 300     | 410     | 500     | 610     |
| Länge geschlossen (cm)          | 190     | 250     | 300     | 360     |
| Breite am Fuss (cm)             | 73      | 85      | 98      | 98      |
| Anzahl Sprossen                 | 2 x 6   | 2 x 8   | 2 x 10  | 2 x 12  |
| Holm-Profil (mm)                | 60 x 25 | 60 x 25 | 60 x 25 | 60 x 25 |
| Gewicht (kg)                    | 10.5    | 12.3    | 15.3    | 17.2    |
| Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF) | 419.-   | 502.-   | 591.-   | 670.-   |

| Artikel-Nr.                     | 7428    | 7432    | 7436    |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| Länge ausgezogen (cm)           | 720     | 830     | 920     |
| Länge geschlossen (cm)          | 420     | 470     | 530     |
| Breite am Fuss (cm)             | 98      | 98      | 98      |
| Anzahl Sprossen                 | 2 x 14  | 2 x 16  | 2 x 18  |
| Holm-Profil (mm)                | 75 x 25 | 75 x 25 | 75 x 25 |
| Gewicht (kg)                    | 25      | 28.7    | 31.7    |
| Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF) | 755.-   | 839.-   | 923.-   |



**7424**